

Технические характеристики IP-камер RedLine серии FULL COOR

Модель	RL-IP12P-S.eco.FC	RL-IP22P-S.eco.FC
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера
Назначение	Для профессиональных систем видеонаблюдения	
Разрешение	Основной поток: 1920*1080 (2 Мп) Доп.поток: 640*480	
Скорость, к/с	25	
Матрица	1/2.7" CMOS	
Объектив, мм	2,8	
Угол обзора, °	103	
Чувствительность, лк	0.002	
ИК-подсветка, тип	LED x 2 (дальность 35м)	
Белая подсветка, тип	LED x 2 (дальность 25м)	
Электронный затвор	1/5-1/20 000	
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high)	
Кол-во потоков	2	
Макс. Битрейт	4 Мбит/с	
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ	
Наличие встроенного микрофона	Встроенный микрофон	
Маскирование	Есть	
Детектор движения	Есть	
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4W)	
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура, °С	-45...+60	
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90
Масса, г	275	400

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rlsecurity>